



# C E R T I F I C A T E

**Attestato di conformità nr.**  
**Attestation of conformity no.**  
**25-CPR-00195-MTIC-002**

WE HEREBY CERTIFY THAT

|                                                           |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrizione prodotto</b><br><b>Product description</b> | <b>Attuatore elettrico a catena / Electric chain actuator type</b><br><b>Serratura elettromeccanica / Electromechanical lock</b> |
| <b>Modello / Models</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• L40 RWA 24V</li><li>• L40 SLIM RWA 24V</li><li>• BLOCK</li></ul>                         |
| <b>Fabbricante</b><br><b>Manufacturer</b>                 | <b>FRATELLI COMUNELLO S.p.A.</b><br><b>Via Cassola, 64 – 36027 - ROSÀ (VI) - ITALIA</b>                                          |
| <b>Marchio commerciale</b><br><b>Trademark</b>            |  <b>COMUNELLO</b>                             |

è conforme ai requisiti degli standard  
*is in compliance with the requirements of the standards*

**EN 12101-2:2003 - Ann. G**

come risultato della valutazione in base alle disposizioni contenute nelle norme sopra citate  
*as result of the assessment according to the provision set out in the above-mentioned standards*

**Summary Report no. CPR-25-0083-00-00**

|                                                  |                   |                                                       |                   |                                      |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Prima emissione:</b><br><i>First issuing:</i> | <b>24/04/2025</b> | <b>Emissione corrente:</b><br><i>Current issuing:</i> | <b>24/04/2025</b> | <b>Validità:</b><br><i>Validity:</i> | <b>24/04/2028</b> |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|

**Note**

Questo certificato viene rilasciato su richiesta del produttore come certificazione volontaria; non include l'ispezione del prodotto né la sorveglianza della produzione. Il presente certificato è valido per i documenti valutati, come indicato nel rapporto di sintesi. Il presente certificato non consente al fabbricante di utilizzare il marchio di sicurezza di MTIC INTERCERT S.r.l. - Gruppo MTIC.

*This certificate is issued upon the request of the manufacturer as voluntary certification; it does not include the product inspection nor the production surveillance. This certificate is valid for the documents evaluated, as referred in the summary report. This certificate does not allow the manufacturer to use the safety mark of MTIC INTERCERT S.r.l. - Group of MTIC.*

Rho, 24/04/2025

  
Ing. Simone Cordini

MTIC INTERCERT Certification Body

# C E R T I F I C A T E

**Allegato Attestato di conformità nr.**  
**Annex Attestation of conformity no.**  
**25-CPR-00195-MTIC-002**


## Requisiti e caratteristiche funzionali

Functional characteristics and requirement

| Dati tecnici<br>Technical Data                                                       | L40 RWA 24V<br>L40 RWA WF 24V | L40 SLIM RWA 24V (CORSA 350)<br>L40 SLIM RWA WF (CORSA 350)<br>L40 SLIM RWA 24V (CORSA 600)<br>L40 SLIM RWA WF (CORSA 600)<br>L40 SLIM RWA 24V (CORSA 800)<br>L40 SLIM RWA WF (CORSA 800) | BLOCK                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Corsa<br>Stroke                                                                      | 200-300-400-500 mm            | 200-250-300-350 mm<br>CORSA 350<br>400-500-550-600 mm<br>CORSA 600<br>650-700-750-800 mm<br>CORSA 800                                                                                     | 18-19-34-36 mm        |
| Forza di spinta e trazione<br>Push and pull force                                    | 400 N                         | 400 N                                                                                                                                                                                     | 600 N                 |
| Tensione di alimentazione<br>Supply voltage                                          | 24V DC                        | 24V DC                                                                                                                                                                                    | 24V DC                |
| Corrente assorbita e carico nominale<br>Current consumption and rated load           | 1,0 A                         | 1,0 A                                                                                                                                                                                     | 1,0 A                 |
| Potenza assorbita a carico nominale<br>Power consumption at rated load               | 24 W                          | 24 W                                                                                                                                                                                      | 24 W                  |
| Velocità minima<br>Min. speed                                                        | 11,0 mm/s                     | 11,0 mm/s                                                                                                                                                                                 | 1,8 mm/s              |
| Temperatura di funzionamento<br>Operating temperature                                | -5°C / +50°C                  | -5°C / +50°C                                                                                                                                                                              | -5°C / +50°C          |
| Grado di protezione dispositivi elettrici<br>Degree of protection electrical devices | IP30                          | IP30                                                                                                                                                                                      | IP20                  |
| Dimensioni<br>Dimensions                                                             | 30 x 58 x 498 mm              | 26 x 41 x 563/688/788 mm                                                                                                                                                                  | 25 x 25 x 355 mm      |
| Peso<br>Weight                                                                       | 1,85 kg                       | 1.21 kg corsa 350<br>1.48 kg corsa 600<br>1.66 kg corsa 800                                                                                                                               | 0,60 kg               |
| Classificazione di resistenza al calore<br>Heat resistance classification            | B <sub>300</sub> (30)         | B <sub>300</sub> (30)                                                                                                                                                                     | B <sub>300</sub> (30) |

END OF ATTESTATION OF CONFORMITY

Rho, 24/04/2025

  
 Ing. Simone Cordini

MTIC INTERCERT Certification Body